



PLATERA

www.laplatera.es

PLATERA

Índice por formato

Index by format

35x90


GOLDSTONE

SHUI

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

PASTA BLANCA / WHITE BODY

PASTA ROJA / RED BODY



35x90cm
14"x36"

GOLDSTONE

white body wall tiles · porcelain tiles




D-LINE PLUS

snow



teal



Goldstone Snow Chain 35x90



Goldstone Teal 35x90 / Goldstone Teal Chain 35x90 / GP Goldstone Teal 60x60




Pasta blanca / White body wall tiles



GOLDSTONE SNOW
35x90 / 14"x36"
W-091



GOLDSTONE TEAL
35x90 / 14"x36"
W-091



GOLDSTONE SNOW CHAIN
35x90 / 14"x36"
W-095



GOLDSTONE TEAL CHAIN
35x90 / 14"x36"
W-095



		BOX			PAL			EUR		
		PCS	M ²	KG	BOX	M ²	KG	BOX	M ²	KG
35X90R	14"X36"R	5	1,58	27,90	40	63,00	1,116	-	-	-



SHUI

white body wall tiles · porcelain tiles





DLINE PLUS

white



teal



Shui Teal 35x90 / Shui Teal Drops 35x90 / GP Shui Teal 60x60





Pasta blanca / White body wall tiles



SHUI WHITE DROPS
35x90 / 14"x36"
W-091

D-LINE PLUS



SHUI WHITE LEAVES
35x90 / 14"x36"
W-095

D-LINE PLUS



Pasta blanca / White body wall tiles



SHUI TEAL DROPS
35x90 / 14"x36"
W-091

D-LINE PLUS




SHUI TEAL LEAVES
35x90 / 14"x36"
W-095

D-LINE PLUS



Shui Teal Leaves 35x90 / GP Shui Teal 60x60

		BOX			PAL		EUR			
		PCS	M ²	KG	BOX	M ²	KG	BOX	M ²	KG
35X90R	14"X36"R	5	1,58	27,90	40	63,00	1.116	-	-	-



P
PLATERA

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

ES

Material de agarre recomendado
Consejos generales
Uso de autoniveladores
Características técnicas
Embalaje
Resistencia al deslizamiento
Recomendaciones de uso
Colocaciones
Limpieza
Listado de referencias

EN

Recommended bonding material
General installation advices
Tile leveling system
Technical characteristics
Packing list
Skid resistance
Use recommendations
Layouts
Cleaning
Listing of reference

Material de agarre recomendado

Recommended bonding material

ES

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE AGARRE

Una característica fundamental, la adherencia:

Es muy importante en la elección del material de agarre, la adherencia o fuerza de unión que se establece entre la pieza cerámica y el soporte. Puede ser de dos tipos:

- Adherencia mecánica: se basa en la penetración de la cola o adhesivo en los poros de los materiales a unir. En los adhesivos a base de cemento predomina la adherencia mecánica.
- Adherencia química: contempla las formaciones de uniones químicas por contacto entre el adhesivo y la pieza. En los adhesivos a base de resinas poliméricas predomina la adherencia química.

Otras características

- Deformabilidad: en colocaciones sobre soportes donde se esperan movimientos de mediana o alta magnitud, sujetos a vibraciones o cambios térmicos, hay que utilizar un adhesivo deformable, baldosas de tamaño inferior a 30x30 cm, incrementar el ancho de juntas de colocación, e incrementar el número de juntas de partición.
- Resistencia al contacto permanente con el agua.
- Tiempo abierto: es el intervalo máximo de tiempo, tras la aplicación del adhesivo, durante el que las baldosas pueden ser colocadas sin que se pierda la capacidad de adherir adecuadamente. La superación del tiempo abierto del adhesivo es una causa frecuente del desprendimiento de baldosas. Es recomendable no extender el adhesivo en paños mayores de 2m² y comprobar periódicamente la pegajosidad de la pasta levantando una baldosa previamente colocada.

MATERIAL DE AGARRE BONDING MATERIAL	Adherencia Adhesion	Deformabilidad Deformability	Resistencia al contacto del agua Resistance to water contact
C1	Alta / High	(I)	Alta / High
C2	Muy alta / Very high	(I)	Alta / High

• Si el adhesivo dispone de la característica adicional de deformabilidad, el fabricante lo indicará (S1 ó S2)
• If the adhesive additionally has deformable properties, then this will be stated by the manufacturer (S1 or S2)

EN

CHARACTERISTICS OF BONDING MATERIALS

An essential characteristic, the adhesion:

In choosing a bonding material, a very important factor is the adherence or bonding strength established between ceramic tiles and the substrate. This may be of two types:


- Mechanical adhesion: this is based on the penetration of the glue-mortar or adhesive into the pores of the materials to be bonded together. Mechanical adhesion predominates among cement-based adhesives.
- Chemical adhesion: covers the formation of chemical bonds between the adhesive and the piece. Chemical adhesion predominates among polymeric resin-based adhesives.

Other characteristics

- Deformability: in installations on substrates where an average to high degree of movements is expected, or which are exposed to strong vibrations or thermal changes, the following measures should be taken: the use of a deformable adhesive, the selection of a tile format smaller than 30x30 cm., increased installation joint width, and an increased number of expansion joints.
- Resistance to permanent contact with water.
- Open time: the maximum time interval after the application of the adhesive, during which tiles may be installed without the adhesive losing its proper degree of bonding strength. Exceeding an adhesive's open time is a frequent cause of tiles becoming detached. It is recommended not to spread the adhesive in sections greater than 2m² and to regularly check the stickiness of the adhesive by prising up an already installed tile.

ES

1. A pesar de que los formatos rectangulares, estéticamente, queden mejor colocándolos de forma trabada; no se recomienda colocarlos con la traba en mitad de la pieza. Para evitar problemas en la colocación, hay que ponerlos con una traba que no supere el 20% del lado sobre el que se aplica.



No recomendado / Not recommended



Recomendado / Recommended



Recomendado / Recommended

2. No hay que mojar las piezas cuando se coloquen con cementos cola (como son los cementos del tipo C1 y C2).
3. Se recomienda nivelar las superficies antes de la aplicación de los productos adhesivos (morteros, cementos cola, etc.).
4. Es necesario respetar las juntas estructurales, perimetrales y de dilatación.
5. Se recomienda colocar el producto mezclando varias cajas simultáneamente. Previamente a la colocación, se recomienda, extender diferentes piezas para verificar la uniformidad del tono.
6. Como norma no utilicen productos abrasivos. Para la limpieza usen agua y jabón.

EN

1. In spite of the fact that the rectangular formats, aesthetically, look better when they are interlocked laid; it's not recommended to be interlocked at the middle of the tile. To avoid any problem during the laying process, they must be interlocked laid not exceeding 20% from the side used to that purpose.


2. Never wet tiles if they are laid with glue-mortars (as they are, cements type C1 and C2).
3. We recommend to level the surfaces, before using adhesive products (mortars, adhesive cements, etc).
4. Structural, perimetral and dilatation joints need to be respected.
5. We would recommend to fix the tiles mixing them simultaneously from different boxes. Before laying them, it is recommended, to spread different pieces, to check the shade evenness.
6. As a general rule, do not use abrasive products. Use water and soap to clean the tiles.

Uso de autoniveladores


Tile leveling system

Los formatos de pavimento y revestimiento con alguno de sus lados superior o igual a 60 cm, deben colocarse con niveladores, para garantizar una correcta instalación.


In large format floor and wall tile pieces (equal or over 60cm on any of its sides) leveling clips must be used to ensure a proper installation of the tiles.




1. Colocación de las cuñas en los calzadores.
1. Installation of the plastic wedges inside the cover wedges.



2. Apretar con el alicate especial.
2. Grip with the ceramic Pliers.



3. Se pueden utilizar también con separadores.
3. Self-levelers can be used.



4. Una vez secado el cemento cola, golpear lateralmente para romper el calzador.
4. Once The adhesive has dried strike to break the cover wedges.

*No es recomendable la utilización de azulejos cerámicos para exteriores.

Adhesivos cementosos (morteros-cola) (C):

Están constituidos por un ligante hidráulico (cemento Pórtland), arena de granulometría compensada y aditivos poliméricos y orgánicos.


*It's not recommended the use of ceramic tiles for exteriors.

Cement-based adhesives (glue mortars) (C):

These are made up of a hydraulic binder (Portland cement), graded sand and polymeric and organic additives.


Notas

Notes



Notas

Notes



PLATERA



www.laplatera.es

PLATERA

CTRA. CASTELLÓN S/N
12110 ALCORA (CASTELLÓN - SPAIN)
T. +34 964 360 153
F. +34 964 367 039

info@laplatera.es

www.laplatera.es