MUSEUM

DREAMY CLOUD/60X120/EP

Modelo: **DREAMY CLOUD/60X120/EP**

Referencia: **27358** **CLOUD**

Tamaño: **60X120** cm

Espesor: **10,00** mm

Acabado: **Ecopulido**

Material: **PORCELANICO - GRUPO BIa**

GL - Baldosa Cerámica ESMALTADA

Absorción de Agua		
EN ISO-10545-3	Absorción de Agua	**< 0,5 %**
Características Dimensionales		
EN ISO-10545-2	Aspecto Superficial	**> 95%**
EN ISO-10545-2	Curvatura	**± 0,5 % / ± 2,0 mm**
EN ISO-10545-2	Espesor	**± 5% / ± 0,5 mm**
EN ISO-10545-2	Longitud y anchura	**± 0,6 % / ± 2,0 mm**
EN ISO-10545-2	Ortogonalidad	**± 0,5% / ± 2,0 mm**
EN ISO-10545-2	Rectitud de los Lados	**± 0,5 % / ± 1,5 mm**
Características Mecánicas		
EN ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo	**Cumple**
EN ISO 10545-12	Resistencia a la helada	**Cumple**
EN ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico	**Cumple**
EN ISO-10545-4	Fuerza Rotura	**> 1300 N**
EN ISO-10545-4	Resistencia a la Flexion	**> 35 N/mm2**
Características Superficiales		
EN ISO 10545-7	Revoluciones efecto visible	**-**
Características Químicas		
EN ISO-10545-13	Acidos y Bases de alta concentración	**HB/HB/HB**
EN ISO-10545-13	Acidos y Bases de baja concentración	**LB/LB/LB**
EN ISO-10545-13	Productos de Limpieza Domestica	**A/A**
EN ISO-10545-14	Resistencia a las Manchas	**5/-/5/5**

MUSEUM

DREAMY CLOUD/60X120/EP

Modelo:	**DREAMY CLOUD/60X120/EP**	
Referencia:	**27358**	**CLOUD**
Tamaño:	**60X120**	cm
Espesor:	**10,00**	mm
Acabado:	**Ecopulido**	
Material:	**PORCELANICO - GRUPO BIa**	
	GL - Baldosa Cerámica ESMALTADA	

Características Antideslizamiento

ANSI A137	Coeficiente de fricción dinámico (DCOF)	**< 0,42**
BS-7976-2	Resistencia deslizamiento (Test del péndulo Ingles)	**+16**
UNE-ENV-12633	Resistencia deslizamiento (Test del péndulo)	**0**

MARCADO CE

CE

Declaración CE de Prestaciones: **001CPR2017-08-01**

Antes de la colocación comprobar tono, calibre y calidad. No se aceptaran reclamaciones después de la colocación. Respetar una junta minima de 0,5 en materiales rectificados y 1,5 en no rectificados. El color de la pieza de la presente ficha es oríentativo y puede diferir del color de la pieza real. Este doumento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de PERONDA GROUP.

museumsurfaces.com | info@museumsurfaces.com | **+34 964 602 012**

MUSEUM

DREAMY DESERT/60X120/EP

Modelo: **DREAMY DESERT/60X120/EP**

Referencia: **30142** **DESERT**

Tamaño: **60X120** cm

Espesor: **10,00** mm

Acabado: **Ecopulido**

Material: **PORCELANICO - GRUPO BIa**

GL - Baldosa Cerámica ESMALTADA

Absorción de Agua		
EN ISO-10545-3	Absorción de Agua	**< 0,5 %**
Características Dimensionales		
EN ISO-10545-2	Aspecto Superficial	**> 95%**
EN ISO-10545-2	Curvatura	**± 0,5 % / ± 2,0 mm**
EN ISO-10545-2	Espesor	**± 5% / ± 0,5 mm**
EN ISO-10545-2	Longitud y anchura	**± 0,6 % / ± 2,0 mm**
EN ISO-10545-2	Ortogonalidad	**± 0,5% / ± 2,0 mm**
EN ISO-10545-2	Rectitud de los Lados	**± 0,5 % / ± 1,5 mm**
Características Mecánicas		
EN ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo	**Cumple**
EN ISO 10545-12	Resistencia a la helada	**Cumple**
EN ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico	**Cumple**
EN ISO-10545-4	Fuerza Rotura	**> 1300 N**
EN ISO-10545-4	Resistencia a la Flexion	**> 35 N/mm2**
Características Superficiales		
EN ISO 10545-7	Revoluciones efecto visible	**-**
Características Químicas		
EN ISO-10545-13	Acidos y Bases de alta concentración	**HB/HB/HB**
EN ISO-10545-13	Acidos y Bases de baja concentración	**LB/LB/LB**
EN ISO-10545-13	Productos de Limpieza Domestica	**A/A**
EN ISO-10545-14	Resistencia a las Manchas	**5/-/5/5**

MUSEUM

DREAMY DESERT/60X120/EP

Modelo:	**DREAMY DESERT/60X120/EP**	
Referencia:	**30142**	**DESERT**
Tamaño:	**60X120**	cm
Espesor:	**10,00**	mm
Acabado:	**Ecopulido**	
Material:	**PORCELANICO - GRUPO BIa**	
	GL - Baldosa Cerámica ESMALTADA	

Características Antideslizamiento

ANSI A137	Coeficiente de fricción dinámico (DCOF)	**< 0,42**
BS-7976-2	Resistencia deslizamiento (Test del péndulo Ingles)	**+16**
UNE-ENV-12633	Resistencia deslizamiento (Test del péndulo)	**0**

MARCADO CE

CE

Declaración CE de Prestaciones: **001CPR2017-08-01**

Antes de la colocación comprobar tono, calibre y calidad. No se aceptaran reclamaciones después de la colocación. Respetar una junta minima de 0,5 en materiales rectificados y 1,5 en no rectificados. El color de la pieza de la presente ficha es oríentativo y puede diferir del color de la pieza real. Este doumento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de PERONDA GROUP.

museumsurfaces.com | info@museumsurfaces.com | **+34 964 602 012**

MUSEUM

DREAMY CLOUD AS/60X120X0,9/C/R

Modelo: **DREAMY CLOUD AS/60X120X0,9/C/R**

Referencia: **38921** **CLOUD**

Tamaño: **60X120** cm

Espesor: **9,00** mm

Acabado: **All in One**

Material: **PORCELANICO - GRUPO BIa**

UGL - Baldosa Cerámica NO ESMALTADA

Absorción de Agua		
EN ISO-10545-3	Absorción de Agua	**< 0,5 %**
Características Dimensionales		
EN ISO-10545-2	Aspecto Superficial	**> 95%**
EN ISO-10545-2	Curvatura	**± 0,5 % / ± 2,0 mm**
EN ISO-10545-2	Espesor	**± 5% / ± 0,5 mm**
EN ISO-10545-2	Longitud y anchura	**± 0,6 % / ± 2,0 mm**
EN ISO-10545-2	Ortogonalidad	**± 0,5% / ± 2,0 mm**
EN ISO-10545-2	Rectitud de los Lados	**± 0,5 % / ± 1,5 mm**
Características Mecánicas		
EN ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo	**Cumple**
EN ISO 10545-12	Resistencia a la helada	**Cumple**
EN ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico	**Cumple**
EN ISO-10545-4	Fuerza Rotura	**> 1300 N**
EN ISO-10545-4	Resistencia a la Flexion	**> 35 N/mm2**
Características Superficiales		
EN ISO 10545-7	Revoluciones efecto visible	**-**
EN ISO-10545-6	Resistencia a la abrasión profunda	**< 175 mm3**
EN-101	Resistencia al rayado	**5**
Características Químicas		
EN ISO-10545-13	Acidos y Bases de alta concentración	**HA/HA/HA**
EN ISO-10545-13	Acidos y Bases de baja concentración	**LA/LA/LA**
EN ISO-10545-13	Productos de Limpieza Domestica / Sales Piscina	**A/A**

MUSEUM

DREAMY CLOUD AS/60X120X0,9/C/R

Modelo:	**DREAMY CLOUD AS/60X120X0,9/C/R**	
Referencia:	**38921**	**CLOUD**
Tamaño:	**60X120**	cm
Espesor:	**9,00**	mm
Acabado:	**All in One**	
Material:	**PORCELANICO - GRUPO BIa**	
	UGL - Baldosa Cerámica NO ESMALTADA	

Características Químicas

EN ISO-10545-14	Resistencia a las Manchas	**5/-/5/5**

Características Antideslizamiento

ANSI A137	Coeficiente de fricción dinámico (DCOF)	**> 0,42**
BS-7976-2	Resistencia deslizamiento (Test del péndulo Ingles)	**+36**
DIN-51130	Angulo crítico deslizamiento rampa inclinada pie calzado	**R-11**
UNE-41901:2017 EX	Resistencia deslizamiento (Test del péndulo)	**3**

MARCADO CE

CE

Declaración CE de Prestaciones: **001CPR2017-08-01**

Antes de la colocación comprobar tono, calibre y calidad. No se aceptaran reclamaciones después de la colocación. Respetar una junta minima de 0,5 en materiales rectificados y 1,5 en no rectificados. El color de la pieza de la presente ficha es oríentativo y puede diferir del color de la pieza real. Este doumento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de PERONDA GROUP.

museumsurfaces.com | info@museumsurfaces.com | **+34 964 602 012**

MUSEUM

DREAMY DESERT AS/60X120X0,9/C/R

Modelo: **DREAMY DESERT AS/60X120X0,9/C/R**

Referencia: **38923** **DESERT**

Tamaño: **60X120** cm

Espesor: **9,00** mm

Acabado: **All in One**

Material: **PORCELANICO - GRUPO BIa**

UGL - Baldosa Cerámica NO ESMALTADA

Absorción de Agua		
EN ISO-10545-3	Absorción de Agua	**< 0,5 %**
Características Dimensionales		
EN ISO-10545-2	Aspecto Superficial	**> 95%**
EN ISO-10545-2	Curvatura	**± 0,5 % / ± 2,0 mm**
EN ISO-10545-2	Espesor	**± 5% / ± 0,5 mm**
EN ISO-10545-2	Longitud y anchura	**± 0,6 % / ± 2,0 mm**
EN ISO-10545-2	Ortogonalidad	**± 0,5% / ± 2,0 mm**
EN ISO-10545-2	Rectitud de los Lados	**± 0,5 % / ± 1,5 mm**
Características Mecánicas		
EN ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo	**Cumple**
EN ISO 10545-12	Resistencia a la helada	**Cumple**
EN ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico	**Cumple**
EN ISO-10545-4	Fuerza Rotura	**> 1300 N**
EN ISO-10545-4	Resistencia a la Flexion	**> 35 N/mm2**
Características Superficiales		
EN ISO 10545-7	Revoluciones efecto visible	**-**
EN ISO-10545-6	Resistencia a la abrasión profunda	**< 175 mm3**
EN-101	Resistencia al rayado	**5**
Características Químicas		
EN ISO-10545-13	Acidos y Bases de alta concentración	**HA/HA/HA**
EN ISO-10545-13	Acidos y Bases de baja concentración	**LA/LA/LA**
EN ISO-10545-13	Productos de Limpieza Domestica / Sales Piscina	**A/A**

MUSEUM

DREAMY DESERT AS/60X120X0,9/C/R

Modelo:	**DREAMY DESERT AS/60X120X0,9/C/R**	
Referencia:	**38923**	**DESERT**
Tamaño:	**60X120**	cm
Espesor:	**9,00**	mm
Acabado:	**All in One**	
Material:	**PORCELANICO - GRUPO BIa**	
	UGL - Baldosa Cerámica NO ESMALTADA	

Características Químicas

EN ISO-10545-14	Resistencia a las Manchas	**5/-/5/5**

Características Antideslizamiento

ANSI A137	Coeficiente de fricción dinámico (DCOF)	**> 0,42**
BS-7976-2	Resistencia deslizamiento (Test del péndulo Ingles)	**+36**
DIN-51130	Angulo crítico deslizamiento rampa inclinada pie calzado	**R-11**
UNE-41901:2017 EX	Resistencia deslizamiento (Test del péndulo)	**3**

MARCADO CE

CE

Declaración CE de Prestaciones: **001CPR2017-08-01**

Antes de la colocación comprobar tono, calibre y calidad. No se aceptaran reclamaciones después de la colocación. Respetar una junta minima de 0,5 en materiales rectificados y 1,5 en no rectificados. El color de la pieza de la presente ficha es oríentativo y puede diferir del color de la pieza real. Este doumento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de PERONDA GROUP.

museumsurfaces.com | info@museumsurfaces.com | **+34 964 602 012**